

AQUADIAL SOFTLIFE HI-TECH

Waterontharders geschikt voor regio's met tamelijk hard water

INFORMATIE NIEUW PRODUCT

Met het nieuwe 'Softlife Hi-Tech' gamma komt er een reeks van 3 Europese waterontharders op de markt die perfect geschikt zijn voor families van 1 tot 8 personen.

Twee watermetergestuurde waterontharders van 10 en 14 liter met proportionele pekelaanmaak voor een laag zout- en waterverbruik, en één elektronische tijdsgestuurd model van 14 liter maakt het gamma volledig.

De Softlife Hi-Tech waterontharder voor lage waterhardheden is een compact toestel met een hoge onthardingscapaciteit en ideaal voor kleine ruimten.



AQUADIAL

SOFTLIFE HI-TECH Range

Algemene Specificaties

- 230v/12 DC
- 3/4" BSP in- en uitgang
- 1/2" afvoeraansluiting
- Schijvenklep
- Elektronische sturing

SOFTLIFE HI-TECH Compact

- 10 liter hars compact
- Watermetergestuurd
- Proportionele pekelaanmaak
- Tot 5 Personen
- 532 mm hoogte
- 270 mm breedte
- 480 mm lengte

SOFTLIFE HI-TECH Maxi

- 14 liter hars
- Watermetergestuurd of Tijdsgestuurd
- Proportionele pekelaanmaak op watermetergestuurd model
- Tot 8 Personen
- 602 mm hoogte
- 270 mm breedte
- 480 mm lengte

AQUADIAL SOFTLIFE HI-TECH

Firma :

Telefoon:

Fax:

E-mail:

Web:



NIEUW

AQUADIAL SOFTLIFE HI-TECH

VERGELIJKEND RAPPORT

Testen en keuringen:

WRAS goedgekeurde onderdelen
CEN 164 getest (Nieuwe Europese Standaard)
CE gekeurd
Druknorm gekeurd
Elke klep is onder waterdruk getest voor verzending

Klep:

Millennium schijvenklep
 $\frac{3}{4}$ " BSP ingang
Slechts 3 bewegende onderdelen
Slechts 3 bewegende dichtingen
24 volt DC motor voor snelle positionering
35 Liters per minuut nominaal debiet (58 litres Piekdebiet)
Maximum debiet 80 liters per minuut

Controls:

AMECS digitaal controle systeem (Advanced Memory Electronic Control)
Leest en bewaart waterverbruiksdata en berekent de juiste regeneratie-methode.
Back-up geheugen (48 uur) bij een stroomonderbreking.
Electronische watermeter voor een juiste berekening van het waterverbruik.
Automatische proportionele pekelaanmaak voor laag zout- en waterverbruik.
Lage voltage (24 volt) voor betrouwbaarheid en veiligheid.
Het scherm toont U eventuele lekken in het waterleidingnet
Uitgestelde regeneratie tot 2.00 's morgens of tot een periode met weinig waterverbruik.
Gemakkelijk te programmeren – alleen het uur en de hardheid is te programmeren.

Andere:

Uniek klein toestel, kan in kleine ruimtes geplaatst worden.
'Puralite' onthardingshars van voedingskwaliteit met een hoge capaciteit.
'Gemakkelijk te reinigen' zout- en controle-deksel.
Rotatie-gegoten zoutvat : duurzaam en gemakkelijk te onderhouden.
Controlebord beschermd door deksels.
Installatie-set meegeleverd.

